ROKAmin SR5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **WYROBU**

NUMER **STW: EX/192/5**

DATA 2026 - 07 -17

NAZWA CHEMICZNA Aminy alkilowe, C16-18, etoksylowane

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C ..... ciecz barwy jasnobrązowej do brązowej

Liczba aminowa, mgKOH/g .....105 ÷ 110 (LA/2154)

Woda, %(m/m) .....max 1 (PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia, rozpuszczalnik mieszanina 35 mL Solvent G+5 g kwasu benzoesowego)

DANE INFORMACYJNE*

Masa cząsteczkowa, g/mol ..... około 500

Rozpuszczalność w wodzie.....trudno rozpuszczalny, tworzy mętny roztwór

Inne rozpuszczalniki..... etanol, chloroform, izopropanol

Gęstość w temperaturze 25˚C, g/mL ..... około 0,95

Temperatura wrzenia, ˚C.....powyżej 200 z rozkładem

Temperatura zapłonu, ˚C .....powyżej 130

Temperatura krzepnięcia, ˚C..... poniżej 15

Zapach..... charakterystyczny

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

ROKAmin SR5 stosowany jest emulgator i środek wyrównujący w barwieniu włókien.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu

OPAKOWANIE	Cysterny lub autocysterny ze stali kwasoodpornej zaopatrzone w elementy grzejne, pojemniki z poliolefin lub kontenery oznaczone wymaganym znakiem UN.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zamkniętych zbiornikach ze stali kwasoodpornej lub poliestrowych, zaopatrzonych w elementy grzejne, w zamkniętych pojemnikach z poliolefin. Maksymalna temperatura przechowywania 40˚C.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 24 miesiące, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	**Podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID, IMDG, ICAO/IATA.** **Numer UN: 3082** **Prawidłowa nazwa przewozowa:** MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O. (Aminy alkilowe C16-18, etoksylowane) **Klasa (-y) zagrożenia w transporcie**: 9; **Grupa pakowania**: III
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu