EXOfos PB-264

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **WYROBU**

NUMER **STW: EX/1059/4**

DATA 2026-10-07

NAZWA CHEMICZNA POE (4) Lauryl Phosphate

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C..... lepka ciecz

Barwa w skali Gardnera w (20÷25)°C .....max 2
(PN-EN ISO 4630-1:2016-01, metoda spektrofotometryczna)

Liczba kwasowa (do pierwszego punktu przegięcia), mg KOH/g ……. .....90,0÷110,0
(MB/ER-033)

Liczba kwasowa (do drugiego punktu przegięcia), mg KOH/g 150 ÷ 180
(MB/ER-033)

Kwas fosforowy, %(m/m) .....max. 2
(MB/ER-033)

pH 10% roztworu ..... 1,3 ÷ 2,5
(PN-EN 1262:2004, roztwór B w temperaturze 20°C)

pH produktu ..... max 1,2
(PN-EN 1262:2004, w temperaturze 20°C)

Współczynnik załamania światła w temperaturze 20°C.... 1,458 ÷ 1,462
(PN-EN ISO 6320:2017-04)

Lepkość kinematyczna w temperaturze 25°C, mm^2/s..... 500 ÷ 900
(MB-ER/ERS-007)

Woda, %(m/m) ..... max 2,0
(PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia)

DANE INFORMACYJNE* -

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE Produkt stosowany w obróbce metali, w przemyśle tekstylnym i preparatach do czyszczenia powierzchni twardych.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu

OPAKOWANIE	Pojemniki oznakowane wymaganym znakiem UN. Beczki polietylenowe o pojemności 120 litrów oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze do 40°C. Chronić przed dostępem wilgoci i silnym nasłonecznieniem.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	**Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA mają zastosowanie przy przewozie niniejszego produktu.** **UN numer: 3265** Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY, KWAŚNY, ORGANICZNY, I.N.O (Zawiera organiczne estry fosforowe) Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: 8 Grupa pakowania: III
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu