

EXOdet PP1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER STW: EX/439/3

DATA 2022-12-08

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina związków powierzchniowo czynnych

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze $(20 \pm 25)^{\circ}\text{C}$ klarowna lub opalizująca ciecz

Barwa w skali Gardnera max 4
(PN-EN ISO 4630-1:2006, metoda wizualna)

pH produktu $8 \div 10$
(PN-EN 1262:2004, w temperaturze 20°C)

Woda, $\%(m/m)$ max 4
(PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia)

DANE INFORMACYJNE*

Rozpuszczalność w wodzie dobra

Gęstość w temperaturze 25°C , g/mL około 0,97

Lepkość w temperaturze 20°C , $\text{mPa}\cdot\text{s}$ około 30

Temperatura krzepnięcia, $^{\circ}\text{C}$ poniżej 4

Zapach charakterystyczny

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

EXOdet PP1 jest skoncentrowaną mieszaniną piorącą przeznaczoną do profesjonalnego użytku. Wykazuje wysoką skuteczność rozpuszczania i usuwania trudnych zabrudzeń. Produkt jest kompozycją niejonowych surfaktantów bez obecności fosforanów. EXOdet PP1 można stosować we wszystkich typach maszyn piorących.

OPAKOWANIE	Beczki polietylenowe o pojemności 120 litrów oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 40°C. Chronić przed dostępem wilgoci i silnym nasłonecznieniem.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA mają zastosowanie przy przewożeniu niniejszego produktu. ADR/RID Numer UN: 1993 Prawidłowa nazwa w transporcie: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY, I.N.O. (zawiera Alkohol izopropylowy i Alkohole, C12-15, etoksylovane 5-20 TE) Klasa: 3 Grupa pakowania: III IMDG Numer UN: 1993 Prawidłowa nazwa w transporcie: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (contains Isopropyl alcohol and Alcohols, C12-15, ethoxylated 5-20 EO) Klasa: 3 Grupa pakowania: III IATA Numer UN: 1993 Prawidłowa nazwa w transporcie: Flammable liquid, n.o.s. (contains Isopropyl alcohol and Alcohols, C12-15, ethoxylated 5-20 EO) Klasa: 3 Grupa pakowania: III
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta. Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu. Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń. Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska. O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkie informacje, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.