

EXOemul A3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER STW: EX/426/5

DATA 2025-02-28

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina emulgatorów

WYMAGANIA TECHNICZNE Wygląd zewnętrzny w temperaturze $(20 \pm 25)^{\circ}\text{C}$ lepka, żółta ciecz z tendencją do mętnienia, które zanika po podgrzaniu

Barwa w skali Hazena w 40°C max. 500
(ASTM D1209-05(2019), metoda wizualna)

pH 2% roztworu $5 \div 8$
(PN-EN 1262:2004, roztwór B w temperaturze 20°C)

Sucha substancja, % (m/m) $82 \div 93$
(MB-0008)

DANE INFORMACYJNE*

Rozpuszczalność w wodzie bardzo dobra

Inne rozpuszczalniki metanol, eter etylowy, aceton, ksylen

Gęstość w temperaturze 20°C , g/mL $1,050 \div 1,069$

Zapach charakterystyczny

Temperatura krzepnięcia, $^{\circ}\text{C}$ około 8

Lepkość w temperaturze 20°C , mPa·s około 3000

Temperatura zapłonu, $^{\circ}\text{C}$ około 53

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE EXOemul A3 jest anionowo-niejonową mieszaniną o właściwościach emulgujących preparaty herbicydowe m. in. na bazie substancji aktywnej estru kwasu 2,4-D, tebuconazolu i innych. Produkt wykazuje wysoką skuteczność emulgowania i zapewnia stabilność emulsji.

OPAKOWANIE	Pojemniki oznakowane wymagany znakiem UN. Wykonane z poliolefin lub metalowe, indywidualnie uzgodnione z odbiorcą
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w zadanych pomieszczeniach w temperaturze od 0°C do 40°C. Podczas przechowywania produkt może mętnieć. Zmętnienie zanika po podgrzaniu.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA mają zastosowanie przy przewozie niniejszego produktu. Zaleca się kryte środki transportu. Numer UN: 1993 Prawidłowa nazwa w transporcie: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (n-Butanol). Klasa:3 Grupa pakowania: III
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznym punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyrażnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.