

EXOwet R3831

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER STW: EX/2054/1

DATA 2025-10-30

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze $(20 \pm 25)^{\circ}\text{C}$ ciecz

Barwa w skali Hazena w temperaturze $(40 \pm 45)^{\circ}\text{C}$ max. 60
(ASTM D1209-05 (2019), metoda spektrofotometryczna)

pH 5% roztworu $4 \div 7$
(PN-EN 1262:2004, roztwór C w temperaturze 20°C)

Punkt zmętnienia (roztwór butylodiglikol/woda), $^{\circ}\text{C}$ $35 \div 40$
(PN-EN 1890:2006, metoda E)

Woda, %(m/m) $9 \div 11$
(PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia)

DANE INFORMACYJNE*

Rozpuszczalność w wodzie dobra
w niskiej temperaturze

Inne rozpuszczalniki niskie alkohole alifatyczne

Temperatura krzepnięcia, $^{\circ}\text{C}$ poniżej -20

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

EXOwet R3831 to specjalnie opracowana mieszanka niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Znajduje zastosowanie w agrochemii jakoś środek poprawiający infiltrację wody w głąb gleby.

OPAKOWANIE	Beczki polietylenowe o pojemności 120, 220 litrów, IBC oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w zadaszonych pomieszczeniach, w temperaturze do 40°C. Chronić przed dostępem wilgoci i silnym nasłonecznieniem.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 18 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID i IMDG. Zaleca się kryty środki transportu.
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.