

EXOemul EM260

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER STW: EX/415/6

DATA 2020-04-07

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina surfaktantów anionowych i niejonowych.

WYMAGANIA TECHNICZNE Wygląd zewnętrzny w temperaturze $(20 \pm 25)^{\circ}\text{C}$ ciecz barwy żółtej
do jasnobrażowej z tendencją do
mętnienia, które zanika po podgrzaniu
pH 1% roztworu $6,0 \div 8,0$
(PN-EN 1262:2004, roztwór C w temperaturze 20°C)
Barwa w skali Gardnera w temperaturze 25°C max 10
(PN-EN ISO 4630-1:2006)

DANE INFORMACYJNE* Rozpuszczalność w wodzie słaba
Inne rozpuszczalniki niskie alkohole alifatyczne,
n-oktanol, eter etylowy, aceton
Gęstość w temperaturze 20°C , g/mL $0,950 \div 1,100$
Lepkość w temperaturze 20°C , mPa·s około 2300
Zapach charakterystyczny
Temperatura krzepnięcia, $^{\circ}\text{C}$ około -15
Temperatura zapłonu, $^{\circ}\text{C}$ około 110

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE EXOemul EM260 jest mieszaniną związków powierzchniowo czynnych o właściwościach emulgujących preparaty na bazie estrów metylowych oleju rzepakowego. Produkt wykazuje wysoką skuteczność emulgowania i zapewnia stabilność emulsji.

OPAKOWANIE	Beczki polietylenowe lub kontenery oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w zadaszonych pomieszczeniach w temperaturze od 0°C do 40°C. W czasie przechowywania w produkcie może wytrącać się osad, który rozpuszcza się po podgrzaniu.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID, IMDG oraz ICAO/IATA. Zaleca się kryte środki transportu. Numer UN: 1993 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ZAPALNY CIEKŁY I.N.O. (butan-1-ol) Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 3 Grupa pakowania: III
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyrażnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyrażnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.