

ROKAmid MRZ4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER	STW: EX/727/3
DATA	2020-09-18
NAZWA INCI	PEG-4 Rapeseedamide
NAZWA CHEMICZNA	Monoetanolamid kwasów oleju rzepakowego, etoksylogowany
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°Cciecz pH 1% roztworu8 ÷ 10 (PN-EN 1262:2004, roztwór B, w temperaturze 20°C) Woda, %(m/m)6,5 ÷ 8,5 (PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia) Barwa w skali Gardnera (20÷25)°Cmax 7 (PN-EN ISO 4630-1: 2006) Wolna monoetanolamina, %(m/m)max 1,4 (MB-0073, masy molowe do obliczeń: MEA - 61 g/mol, mydła - 315 g/mol)
DANE INFORMACYJNE*	Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL.....1,00 Rozpuszczalność.....dyspergowalny Temperatura krzepnięcia, °Cokoło 0

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

ROKAmid MRZ4 to składnik detergentów i produktów do pielęgnacji ciała, takich jak szampony, żele pod prysznic, mydła do rąk, żele do golenia, itp. Jest to wysokowydajny i oszczędny środek zagęszczający. Wykazuje on doskonałe własności zagęszczające w różnych układach środków powierzchniowo czynnych w małych stężeniach. Działa jako wzmacniacz i stabilizator piany, silny środek solubilizujący i emulgujący i jest skuteczny zarówno w preparatach zawierających SLES jak i bezslesowych. Produkowany jest w oparciu o odnawialny olej rzepakowy i wykazuje dobrą biodegradację. Produkt w postaci cieczy o niskiej lepkości jest łatwy w obsłudze i można go formułować również w temperaturze pokojowej.

OPAKOWANIE	Beczki polietylenowe o pojemności 120 litrów, autocysterny lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zadaszonych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze do 40°C. Przechowywanie produktu w temperaturze poniżej 10°C może powodować mętnienie produktu co nie ma wpływu na jego właściwości. Po ogrzaniu do temperatury pokojowej produkt wraca do swej pierwotnej postaci.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.