ABSNa 30

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **WYROBU**

NUMER **STW: EX/380/3**

DATA 2026-10-30

NAZWA CHEMICZNA Kwasy Benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze(20÷25)°C	klarowna lub mętna ciecz
pH 2% roztworu substancji aktywnej (PN-EN 1262:2004, roztwór A, w temperaturze 25°C)	10 ÷ 11
Alkilobenzenosulfonian sodu, %(m/m) (PN-ISO 2271:2000)	30 ± 2
Barwa 5% roztworu substancji aktywnej w skali Hazena (ASTM D1209-25, metoda spektrofotometryczna)	max 100
Substancje niezsulfonowane wp. na substancję aktywną, %(m/m) (MB-0019)	max. 3
Siarczan(VI)sodu, %(m/m) (MB-0031)	max 1

DANE INFORMACYJNE*

Masa cząsteczkowa, g/mol	340 ÷ 348
Rozpuszczalność w wodzie	bez ograniczeń
Inne rozpuszczalniki	niskie alkohole alifatyczne
Gęstość w temperaturze 25˚C, g/mL	ok. 1,05
Zapach	słaby, charakterystyczny

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

Anionowy środek powierzchniowo czynny, stosowany jako składnik ciekłych i proszkowych środków myjących, czyszczących i piorących. ABSNa 30 wykazuje wysokie zdolności pianotwórcze, zwilżające i emulgujące. Produkt może być używany także w zastosowaniach przemysłowych.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu

OPAKOWANIE	Cysterny lub autocysterny ze stali kwasoodpornej zaopatrzone w elementy grzejne, pojemniki z poliolefin, kontenery lub inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zamkniętych zbiornikach ze stali kwasoodpornej lub innego materiału odpornego na korozję, wyposażonych w elementy grzejne i mieszadło lub pompę cyrkulacyjną, w zamkniętych pojemnikach z poliolefin. Maksymalna temperatura przechowywania 50ºC. Miedź i jej stopy mogą powodować zabarwienie wyrobu.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	**Nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID, IMDG oraz ICAO/IATA.**
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu