

# EXOwet R3823

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

**NUMER** STW: EX/2055/1

**DATA** 2025-10-30

**NAZWA CHEMICZNA** Mieszanina

**WYMAGANIA TECHNICZNE**

Wygląd zewnętrzny w temperaturze  $(20 \pm 25)^{\circ}\text{C}$  ..... ciecz

Barwa w skali Hazena w temperaturze  $(40 \pm 45)^{\circ}\text{C}$  ..... max. 300  
(ASTM D1209-05 (2019), metoda spektrofotometryczna)

pH 5% roztworu .....  $4 \div 7$   
(PN-EN 1262:2004, roztwór C w temperaturze  $20^{\circ}\text{C}$ )

Punkt zmętnienia (roztwór wodny),  $^{\circ}\text{C}$  .....  $16 \div 22$   
(PN-EN 1890:2006, metoda A)

Punkt zmętnienia (roztwór butylodiglikol/woda),  $^{\circ}\text{C}$  .....  $52 \div 56$   
(PN-EN 1890:2006, metoda E)

Woda,  $\%(m/m)$  .....  $9 \div 11$   
(PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia)

**DANE INFORMACYJNE\***

Rozpuszczalność w wodzie ..... dobra  
w niskiej temperaturze

Inne rozpuszczalniki ..... niskie alkohole alifatyczne

Temperatura krzepnięcia,  $^{\circ}\text{C}$  ..... poniżej  $-20$

Gęstość w temperaturze  $25^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{g/mL}$  ..... około 1,04

\*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

**ZASTOSOWANIE**

EXOwet R3823 to specjalnie opracowana mieszanka niejonowych środków powierzchniowo czynnych. Znajduje zastosowanie w agrochemii jako środek poprawiający infiltrację wody głębi gleby.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPAKOWANIE</b>                 | Beczki polietylenowe o pojemności 120, 220 litrów, IBC oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.                                                                                                                                                                             |
| <b>MAGAZYNOWANIE</b>              | Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w zadaszonych pomieszczeniach, w temperaturze do 40°C. Chronić przed dostępem wilgoci i silnym nasłonecznieniem.                                                                                                             |
| <b>OKRES WAŻNOŚCI</b>             | Okres trwałości wynosi 18 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>TRANSPORT</b>                  | <b>Nie podlega ograniczeniom przepisów ADR, RID i IMDG. Zaleca się kryte środki transportu.</b>                                                                                                                                                                                |
| <b>KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE</b> | Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu. |

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: [industrial.application@pcc.eu](mailto:industrial.application@pcc.eu)

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.