

Roksol AZR Premium

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYROBU

NUMER STW: EX/166/2

DATA 2018-12-27

NAZWA CHEMICZNA Mieszanina

WYMAGANIA TECHNICZNE Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C klarowna ciecz

pH 1% roztworu 5 ÷ 8

(PN-EN 1262:2004, roztwór B w temperaturze 25°C)

DANE INFORMACYJNE* Rozpuszczalność w wodzie dobra

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL około 1,0

Lepkość w temperaturze 20°C, mPa·s około 230

Temperatura krzepnięcia, °C około -10

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

Preparat stanowi mieszaninę kationowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych. Produkt wykazuje właściwości antystatyczne i zmiękczone. Stosowany między innymi, jako dodatek antyelektrostatyczny w przetwórstwie tworzyw sztucznych, jak i jako środek pomocniczy w przemyśle włókienniczym.

OPAKOWANIE	Pojemniki oznakowane wymagany znakiem UN. Beczki polietylenowe o pojemności 120 litrów oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zadanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 10 do 45°C. Chronić przed dostępem wilgoci i silnym nasłonecznieniem.
OKRES WAŻNOŚCI	Gwarantowany okres trwałości wynosi 12 miesięcy licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA mają zastosowanie przy przewożeniu niniejszego produktu. Zaleca się kryte środki transportu. Numer UN: 1760 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY I.N.O. (Czwartorzędowe związki amonowe, benzylo- C12-C16 alkilodimetyl, chlorki) ; Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 8;Grupa opakowaniowa: II
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska. O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.