

ROKAnol[®] LP600

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU

NUMER **STW: EX/741/4**

DATA 2026-04-27

NAZWA CHEMICZNA Alkohole C12-C18, etoksylowane, propoksylowane

WYMAGANIA TECHNICZNE Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20±25)°C.....ciecz

Barwa w skali Hazena w (40±45)°Cmax. 40
(ASTM D1209-25), metoda spektrofotometryczna

pH 1% roztworu6,0 ÷ 8,0
(PN-EN 1262:2004, roztwór B w temperaturze 20°C)

Punkt zmętnienia (roztwór wodny), °C31 ÷ 35
(PN-EN 1890:2006, metoda A)

Woda, %(m/m)max. 0,5
(PN-ISO 760:2001, metoda bezpośrednia)

DANE INFORMACYJNE Rozpuszczalność w wodzie.....bardzo dobra

Temperatura krzepnięcia, °C.....około -9

Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL.....około 0,98

Lepkość, mPa·s.....około 80

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE ROKAnol[®] LP600 jest niskopiennym środkiem powierzchniowo czynnym, składnikiem środków myjących i czyszczących stosowanych w aplikacjach przemysłowych. Może być stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi dodatkami jak i w mieszaninach z kationowymi i anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Jest stabilny w roztworach alkalicznych i kwaśnych.

OPAKOWANIE Polietylenowe beczki o pojemności 120 L, autocysterny i inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.

MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w zamkniętych zbiornikach w zadaszonych pomieszczeniach, chronić przed wpływem warunków atmosferycznych, w temperaturze od 20°C do 40°C. Podczas przechowywania w niskiej temperaturze produkt może stać się mętny co nie wpływa na jego jakość. Zmętnienie zanika po podgrzaniu produktu do 40 ÷ 50°C.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 24 miesiące, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA mają zastosowanie przy przewozie niniejszego produktu. UN numer: 3082 Prawidłowa nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY I.N.O.(Alkohole, C12-18, etoksylowane, propoksylowane); Klasa (-y) zagrożenia w transporcie: 9; Grupa pakowania: III
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.

O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.