ROKAmina® L30B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA **WYROBU**

NUMER **STW: EX/755/5**

DATA 2026-04-14

NAZWA CHEMICZNA Betaina alkilodimetylowa
NAZWA INCI Lauryl Betaine

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25)°C……ciecz

Barwa w skali Hazena (20÷25)°C ..... max. 30
(ASTM D1209-25, metoda spektrofotometryczna)

pH 10% roztworu …… 6,0 ÷ 8,0
(PN-EN 1262:2004, roztwór B w temperaturze 20°C)

Substancja aktywna, %(m/m) …….. 29,0 ÷ 31,0
(metoda obliczeniowa: 100% - (% woda + % chlorki wp. na NaCl)

Sucha substancja, %(m/m), ……...min. 36
(LA/2198)

Wolna amina, %(m/m) …..…….....max. 0,2
(MB-ER-049)

DANE INFORMACYJNE*

Rozpuszczalność w wodzie ..... nieograniczona
Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL ..... około 1,04
Temperatura krzepnięcia, °C ..... około -10,0
Zapach .....słaby, charakterystyczny
Konserwanty …… brak

*Niniejsze dane informacyjne nie stanowią wymagań technicznych i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZASTOSOWANIE

ROKAmina L30B to amfoteryczny związek powierzchniowo czynny. Produkt stosowany jest głównie jako komponent w produktach do mycia włosów i skóry, takich jak: szampony, płyny do kąpieli, żele pod prysznic, środki do czyszczenia twarzy. Produkt wykazuje łagodność w kontakcie ze skórą. Po zmieszaniu z SLES występuje efekt synergii w zagęszczaniu.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu

OPAKOWANIE	Beczki polietylenowe pojemności 120 litrów oraz inne opakowania uzgodnione z odbiorcą.
MAGAZYNOWANIE	Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznym w temperaturze do 30°C. Ze względu na wysoką zawartość chlorku sodu produkt może powodować korozję podczas przechowywania lub transportu w zbiornikach ze stali lub stali nierdzewnej. Produkt nie zawiera konserwantów.
OKRES WAŻNOŚCI	Okres trwałości wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wyprodukowania.
TRANSPORT	**Regulacje przewozowe ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA nie mają zastosowania przy przewozie niniejszego produktu.**
KLASYFIKACJA I OZNAKOWANIE	Niniejsza specyfikacja techniczna jest obowiązująca tylko w połączeniu z aktualną kartą charakterystyki produktu. Każda aktualizacja informacji istotnych dla bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zostanie uwzględniona tylko w karcie charakterystyki produktu.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian do Specyfikacji Technicznej, będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

Produkt służy do celów opisanych w niniejszej specyfikacji technicznej, do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chciałby przeznaczyć produkt do celów innych niż wskazane w niniejszym dokumencie, powinien się skontaktować z PCC EXOL SA w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób i cel wykorzystania naszych produktów, pomocy technicznej i udzielanych informacji (przekazywanych w formie ustnej, pisemnej lub w postaci ocen produkcji), w tym w postaci proponowanych opracowań i zaleceń.

Dlatego też niezbędne jest przetestowanie naszych produktów, ocena poziomu pomocy technicznej oraz przekazanych informacji pod względem własnych potrzeb i własnej produkcji oraz sprawdzenie czy nasze produkty, pomoc techniczna i udzielone informacje mają zastosowanie i mogą być używane w zamierzonych aplikacjach. Tego rodzaju analiza dostosowana do warunków używania produktu powinna uwzględniać przynajmniej przeprowadzenie badań aplikacyjnych, stosowność proponowanych rozwiązań z technicznego punktu widzenia, z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, kwestii zdrowotnych i ochrony środowiska.
O ile nie zostanie stwierdzone inaczej na piśmie, nasze produkty są oferowane zgodnie ze standardowymi warunkami sprzedaży obowiązującymi w firmie, udostępnianymi na stronie internetowej. Wszystkich informacji, w tym także mających charakter wsparcia technicznego, udziela się bez żadnej gwarancji, a ich treść może ulec zmianie bez uprzedzenia. Strony wyraźnie uzgadniają, że Klient przyjmuje i wyraźnie zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności deliktowej, umownej bądź innej za zdarzenia powstałe w związku z wykorzystaniem naszych towarów oraz informacji i wsparcia technicznego. Wszelkie oświadczenia i zalecenia nie uwzględnione w tym dokumencie są bezprawne i niewiążące. Żadne z postanowień tego dokumentu nie może być traktowane jako zalecenie do korzystania z produktów w sposób sprzeczny z zastrzeżeniami patentowymi dotyczącymi materiałów czy sposobów użycia.

PCC Exol SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Poland
www.pcc-exol.eu