ROFLAM F6

NAZWA CHEMICZNA	Fosforan fenylo-izopropylofenylowy
NUMER CAS	68937-41-7
FUNKCJA	Uniepalniacz
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temp. 20-25°C.....jednorodna, klarowna ciecz Liczba kwasowa, mg KOH/g .....max. 0,1 Gęstość w temp. 25°C, g/cm^3..... 1,15-1,20 Lepkość w temp. 25 °C, mPa·s ..... 64-75 Temperatura zapłonu, °C .....min. 228 Zawartość fenolu, % (m/m) .....max. 0,05
DANE INFORMACYJNE	Masa cząsteczkowa, g/mol ..... 370-400 Temperatura krzepnięcia, °C..... poniżej -20 Rozpuszczalność w wodzie, temp. 20°C, mg/L .....0,330-0,367 Inne rozpuszczalniki.....metanol, etanol, aceton Zapach..... słaby, estrowy Bezhalogenowy
ZASTOSOWANIE	W przemyśle tworzyw sztucznych jako środek obniżający palność, kierowany przede wszystkim do poliuretanów. Zalecany także do żywic epoksydowych, nienasyconych poliestrowych oraz fenolowych.

Informacje podane są w dobrej wierze, w oparciu o naszą aktualną wiedzę i doświadczenie.
Zgodność parametrów dostarczonego wyrobu z niniejszą specyfikacją oraz przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania powinny być sprawdzone przed jego użyciem.
Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian do niniejszej specyfikacji technicznej będących skutkiem postępu technologicznego oraz ulepszania produktu przez producenta.

PCC Rokita SA
ul. Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polska
www.pcc.rokita.pl