

Пропитка для известняка и травертина TopMeister Stein Extra

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Смесь гидроксида калия и силанов
НОМЕР CAS	Смесь
ФУНКЦИЯ	Средство для импрегнации
ТЕХНИЧЕСКИЕ	<p>Внешний вид при (20÷25)°С.....бесцветная жидкость без механических примесей</p> <p>pH раствора мин.12</p> <p>Растворимость в воде очень хорошая</p> <p>Плотность при температуре 20°C, г/мл 1,04</p> <p>Запах без запаха</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>Профессиональный, специально усиленный препарат, применяется для защиты известняка и травертина от проникновения грязи и для гидрофобизации поверхности. Импрегнат не влияет на цвет и внешний вид защищенной поверхности. Продукт используется на фасадных и террасных плитах, а также на элементах ограждения и архитектурных деталях. Это готовый к использованию продукт, который, благодаря соответствующим образом подобранным ингредиентам и наночастицам, проникает в материал до более десяти миллиметров. Это готовый к использованию продукт, который, благодаря соответствующим образом подобранным ингредиентам и наночастицам, дает усиленный и более длительный результат. Продукт проникает в глубь материала до более десяти миллиметров. На поверхности импрегнированного песчаника препарат образует защитное покрытие, которое защищает от проникновения воды вместе с грязью.</p>