

ROKO® PROFESSIONAL AGRO K

BESCHREIBUNG

ROKO AGRO K ist eine nicht schäumende, saure Wasch- und Entkalkungsflüssigkeit zur Reinigung von Melkanlagen und Milchkühlern. Es ist erlaubt, Oberflächen zu waschen, die mit Lebensmitteln und Tierfutter in Kontakt kommen. Verhindert effektiv die Bildung von Mineralablagerungen. Die Zubereitung kann in allen Arten von Melkgeräten verwendet werden.

- Entfernt Kalk und Milchablagerungen
- Verhindert die Bildung von Ablagerungen
- Durch Konduktometrie und Titration messbar
- Enthält Korrosionsinhibitoren und beschleunigt nicht die Zerstörung von Gerätekomponenten
- Leicht aus der Installation zu spülen
- Indem der pH-Wert während des Waschens niedrig gehalten wird, wird das Wachstum von Mikroorganismen verhindert

KOMPOSITION

Phosphonate, nichtionische Tenside

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Aussehen.....transparente oder opaleszierende Flüssigkeit

pH.....max. 3.0

Dichte bei 20 ° C, g/cm31.163 ± 0.050

ANWENDUNG

Geltungsbereich:

Das Produkt ist zur Verwendung in verdünnter Form in allen Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf, Sprühen und Tauchen vorgesehen. Je nach Maßstab und Art der gereinigten Anlagen werden Lösungen mit einer Konzentration von 0,5 bis 1,0% eingesetzt.

WEG	KONZENTRATION [%]	TEMPERATUR	Kontaktzeit
SCHALTKREIS	0,5 – 1,0	45 - 60oC	5-15 min

Die mit dem Produkt behandelten Einrichtungen und Geräte können unmittelbar nach dem Spülen mit Trinkwasser in Betrieb genommen werden. Es wird empfohlen, es abwechselnd mit einem alkalischen Präparat - ROKO AGRO A - zu verwenden

PRODUKT NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Gemäß der Gebrauchsanweisung ist die Zubereitung sicher für:

- Alle Arten von säurebeständigem Stahl
- Keramikoberflächen und organische Bodenbeläge
- Kunststoffe und Dichtungen

Nicht auf Kupfer- und Leichtmetalloberflächen, z. B. Aluminium, verwenden. Um den negativen Einfluss des Präparats auf die Oberfläche bei längerer Kontaktzeit zu beseitigen, sollte der Test an einer kaum sichtbaren Stelle durchgeführt werden.

Empfehlungen:

Falls Flüssigkeit auf die Oberfläche gelangt, sofort mit Wasser abspülen. Nach Gebrauch die Hände waschen. Verwendung in gut belüfteten Räumen. Dämpfe und Nebel des Produkts nicht einatmen. Verwenden Sie einen Atemschutz mit schlechter Belüftung. Während der Verwendung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Belüftungszeit nach dem Auftragen des Produkts 10-15 Minuten.

Vollständige Informationen zu den Vorsichtsmaßnahmen, die beim Arbeiten mit der Zubereitung erforderlich sind, finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.