

EXOhib PC500

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	смесь
НАЗВАНИЕ INCI	-
НОМЕР CAS	-
ФУНКЦИЯ	Ингибитор коррозии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Внешний вид при температуре (20±25) °C жидкость</p> <p>pH 1%-ного раствора..... 9,0 ÷ 11,0</p> <p>Сухой остаток, % (м/м)..... 48 ÷ 52</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Растворимость в воде.....хорошая</p> <p>Другие растворители низшие алифатические спирты</p> <p>Плотность при температуре 20°C, г/мл.....около 1,16</p> <p>Вязкость при 20°C, сП.....около 15</p> <p>Температура застывания, °Cоколо -20</p> <p>Запах.....характеристика</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>EXOhib PC500 - это ингибитор ржавчины, используемый в производстве водоразбавляемых антикоррозионных красок. Продукт предотвращает появление вспышек ржавчины во время высыхания лакокрасочной пленки. Кроме того, он усиливает активность основных ингибиторов коррозии, что благоприятно для долгосрочной защиты от коррозии. EXOhib PC500 не содержит аминоборатов и нитритов. Рекомендуемый уровень использования 0,1 - 1,0% в зависимости от типа готового продукта.</p>