

EXOplast OTE4

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Смесь
НАЗВАНИЕ INCI	-
НОМЕР CAS	-
ФУНКЦИЯ	Продление открытого времени
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Внешний вид при температуре (20±25) °C вязкая жидкость</p> <p>pH 10% раствора 4 ÷ 7</p> <p>Вода, %(м/м) 4 ÷ 6</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Растворимость в воде хорошо</p> <p>Другие растворители..... низшие алифатические спирты, ацетон</p> <p>Плотность при температуре 20°C, г/ мл около 1,11</p> <p>Температура затвердевания, °C ниже -20</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>EXOplast OTE4 — специализированный продукт на основе смеси полиэфирполиолов, используемый для продления открытого времени водных красок и лаков. Добавление EXOplast OTE4 предотвращает слишком быстрое высыхание лакокрасочного покрытия, что приводит к улучшению его характеристик. Продукт не содержит летучих органических соединений (так называемое «не содержит летучих органических соединений») и особенно рекомендуется для экологически чистых продуктов с очень низким уровнем выбросов летучих органических соединений. Рекомендуемый уровень использования 1-10%, в зависимости от целевого красящего продукта.</p>