

EXOplast OTE4

NAZWA CHEMICZNA	Mieszanina
NAZWA INCI	-
NUMER CAS	-
FUNKCJA	Przedłużacz czasu otwartego
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20±25)°C lepka ciecz pH 10% roztworu 4 ÷ 7 Woda, %(m/m) 4 ÷ 6
DANE INFORMACYJNE	Rozpuszczalność w wodzie dobra Inne rozpuszczalniki niskie alkohole alifatyczne, aceton Gęstość w temperaturze 20°C, g/mL około 1,11 Temperatura krzepnięcia, °C poniżej -20
ZASTOSOWANIE	EXOplast OTE4 jest specjalistycznym produktem na bazie mieszaniny polioli polieterowych, stosowanym w celu wydłużenia czasu otwartego wodorozcieńczalnych farb i lakierów. Dodatek EXOplastu OTE4 zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu powłoki farby, co przekłada się na poprawę jej właściwości użytkowych. Produkt jest wolny od lotnych związków organicznych (tzw. VOC-free) i jest szczególnie rekomendowany do ekologicznych wyrobów o bardzo niskiej emisji LZO. Zalecany poziom stosowania 1-10%, w zależności od docelowego wyrobu farbiarskiego.