



การทำความสะอาดและดูแลรถยนต์
ล้างตัวถังรถ



ระบบช่วยล้างน้ำอัตโนมัติ

ระบบช่วยล้างน้ำอัตโนมัติ

วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
Isopropyl myristate	10
rokamin-k15k	10
ROKAmin K5	15
Cocamidopropyl Betaine	25
water and additives	up to



ความหนาแน่น [20°C]	เครื่องวัดความหนาแน่น DMA 35	1,01 g/cm³
ความหนืด [cP] [20°C]	บรุคฟิลด์ แอล.วี	7000-8000
ลักษณะ	ขาว	สีเหลืองของเหลวใส
ค่าความแปรปรวน ต่าง		8-9

ขั้นตอน:

1. ช้อนแรก ผสม Rokamin K5 และ Rokamin K15K กับน้ำ
จนได้สารละลายที่ปั่นเนื้อเดียวกัน

2. จากนั้นเติม Rokamina K40HC ลงในสารละลายแล้วผสม
ให้เข้ากัน
3. สุดท้าย เติมไอโซโพรพิล ไมริสเตตในส่วนต่างๆ ชะ
ว่น



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และอาจไม่ตรงกับข้อมูลจริงใน TDS และ MSDS คำแนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ ผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดอย่าลืมชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่มทุนของเราเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการใช้งาน ความสะอาดและการดูแลรักษา พาหนะ

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

