



การทำความสะอาดและดูแลรถยนต์
ขอบล้อ



การทำความสะอาดขอบ, ค่า PH
ต่ำ

การทำ ความสะอาดขอบ, ตัว PH ต่ำ ๆ

วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
exoclean-ac	50
water and additives	up to



ความหนาแน่น [20°C]	เครื่องวัดความหนาแน่น DMA 35	1,06 g/cm³
ความหนืด [cP] [20°C]	บรุคฟิลด์ แอลเวอร์	<100
ลักษณะ	ขาว	ของเหลวใสไม่มีสี
ค่าความเปราะ ต่ำ		1-3

ขั้นตอน:

- เติม EXOcLean AC ลงในน้ำ (ไม่ใช่ในทางกลับกัน)
- ผสมส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 30 นาที จนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกัน



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และอาจไม่ตรงกับข้อมูลจริงใน TDS และ MSDS คำแนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ ผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่งพิมพ์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ย มชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการทำ ความสะอาดและการดูแลยานพาหนะ

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

