



การทำความสะอาดและดูแลรถยนต์
การทำความสะอาดองค์ประกอบภายใน

น้ำยากำจัดแมลง



น้ำยากำจัดแมลง

วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
SULFOROKAnol®L270/1	7
EDTA (40%)	3
Isopropanol	3
water and additives	up to



ความหนาแน่น [20°C]	เครื่องวัดความหนาแน่น DMA 35	1,01 g/cm ³
ความหนืด [cP] [20°C]	ขลุ่ยวัดอัลตราโซนิก	<10
ลักษณะ	ขาว	ของเหลวใสไม่มีสี
ค่าความปั่นป่วนต่ำ		12-13

ขั้นตอน:

- ผสมไฮโซโพรพานอลกับน้ำ
- จากนั้นเพิ่ม EDTA และผสม
- จากนั้นเติม SULFOROKAnol L270/1 และผสมเป็นเวลาสั้นด้วยความเร็วสูงอย่างรวดเร็ว



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาด

ข้อมูลในแคตตาล็อกนี้ ว่าจะถูกต้องและเป็ นความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา แต่ควรถือเป็ นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS คำแนะนำสำหรับการใช้จำ นวนผลิตภัณฑ์นี้ นอยู่กับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณา ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองบนบ ีชี นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื อหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางป ัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และ สิทธิที่ เป็ นผลจากการใช้สิ่ง พิมพ์นี้และเนื อหากทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ออกใบอนุญาต สจวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิตำ ำซ้ำสิ่ง พิมพ์นี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิตำ ำซ้ำ (ไม่รวมถึงการ ผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพ็ อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พิมพ์นี้ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสิ่ง พิมพ์อี อี น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่ โดยผู้ใช้

โปรดเยียมชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของ เราเพื่อ อ ะตรวจ สอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการทำ ความสะอาดและการดูแลยาน พาหนะ

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

