



ARAÇ TEMİZLİĞİ VE BAKIMI
İÇ ELEMANLARIN TEMİZLİĞİ

BÖCEK SÖKÜCÜ



BÖCEK SÖKÜCÜ

BİLEŞEN	KONSANTRASYON [%]
SULFOROKAnol®L270/1	7
EDTA (40%)	3
Isopropanol	3
water and additives	kadar



Yoğunluk [20°C]	Yoğunluk Ölçer DMA 35	1,01 g/cm ³
Viskozite [cP] [20°C]	Brookfield LV	<10
görünüm	görsel	berrak, renksiz sıvı
pH		12-13

prosedür:

1. İzopropanolü suyla karıştırın.
2. Daha sonra EDTA'yi ekleyin ve karıştırın.
3. Daha sonra SULFOROKAnol L270/1'i ekleyip yüksek devirde uzun süre karıştırın; ısınmayın.



Bu belgedeki metin makine çevirisinden
geçirilmiştir. Hatalar içerebilir.

Katalogdaki bilgilerin doğru olduğuna ve bilgimiz dahilinde olduğuna inanılmaktadır, ancak yalnızca tanıtım amaçlı olarak düşünülmelidir. Ürünler hakkında detaylı bilgi TDS ve MSDS'de mevcuttur. Ürün uygulamaları için öneriler, bilginizin en iyisine dayanmaktadır.

Ürünlerin önerilen uygulamaya uygun olarak veya başka bir şekilde kullanılması ve ürünün kendi amaçlarına uygunluğunun belirlenmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir.

Tüm telif hakları, ticari marka hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları ile bu yayının ve içeriğinin kullanım hakları PCC Rokita SA, PCC EXOL SA ve PCC Group'un diğer şirketlerine veya lisans verenlerine devredilmiştir. Tüm hakları saklıdır.

Kullanıcılar/okuyucular bu yayını kısmen veya tamamen çoğaltma hakkına sahip olmadıkları gibi (kişisel kullanım için çoğaltma hariç) çoğaltma veya üçüncü şahıslara aktarma hakkına da sahip değildir.

Kişisel kullanım için çoğaltma izni, diğer yayınlarda, elektronik bilgi sistemlerinde veya diğer medya yayınlarında kullanılan veriler için geçerli değildir. PCC Rokita SA ve PCC EXOL SA, kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerden sorumlu olmayacaktır.

Araç temizliği ve bakımına yönelik tüm ürün yelpazemizi incelemek için lütfen capital group iş platformumuzu ziyaret edin.

www.products.pcc.eu

PCC Grup
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
Polonya

e-mail: products@pcc.eu

