



REINIGUNGSMITTEL

REINIGUNG UND PFLEGE VON HOLZ



PROFESSIONELLER
FENSTER- UND
SPIEGELREINIGER
[WMPC-01]

PROFESSIONELLER FENSTER- UND SPIEGELREINIGER [WMPC-01]

PHASE	INCI-NAME	MARKENNAME	KONZENTRATION [%]	FUNKTION
	Sodium Laureth Sulfate	SULFOROKAnol® L227/1	0,7	Schaumbildungs- und Reinigungsmittel
	Sodium Polyacrylate	EXOlat C40	0,3	Komplexbildner
	Isopropyl Alcohol, Ethyl Alcohol		6,0	entfetter
	Diethylene Glycol Butyl Ether		1,0	stabilisator
	Aqua, Additives		bis zu 100,0	Lösungsmittel und Additive



Viskosität [cP]	Brookfield LV, 20°C	<10
Aussehen	visuelle Prüfung	klare Lösung
pH		6-7

Verfahren:

1. SULFOROKAnol L227/1 mit Wasser mischen, bis eine homogene Lösung entsteht.
 2. Anschließend Diethylene Glycol Butyl Ether zugeben und gründlich mischen.
 3. Sobald die Lösung homogen ist, eine Mischung polarer kurzkettiger Alkohole hinzufügen.
4. Zum Schluss EXOlat C40 sowie die übrigen Zusatzstoffe zugeben.
 5. Mischen, bis eine klare Lösung erhalten wird.



REINIGUNGSMITTEL
REINIGUNG HARTER OBERFLÄCHEN