



การทำความสะอาดและดูแลรถยนต์
ล้างตัวถังรถ



เครื่องกำจัดฟิล์มจราจร

เครื่องกำจัดฟิล์มจราจร

วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
rokanol-l7	8,0
ROKAnol®LP3135	3,0
Sodium cumenesulphonate	3,0
exolat-mc60	2,0
Citric acid	0,1
water and additives	up to



ความหนาแน่น
[20°C]

เครื่องวัดความหนาแน่น DMA 35

1,01 g/cm³

ความหนืด [cP]
[20°C]

บรูคฟิลด์ แอล.วี

<10

ลักษณะ

ภาพ

ของเหลวใสไม่มีสี

ค่าความปั่นป่วน
ต่ำ

6-7

ขั้นตอน:

- ขั้นแรกผสม Rokanol L7 กับน้ำจนละลาย
- จากนั้นเติม Rokanol LP313 และผสมจนได้สารละลายที่เป็นเนื้อเดียวกัน
- เมื่อไฮโดรฟอสเฟตในสารละลายที่ได้อ่อนตัวลงแล้วให้เข้ากันวิธีแก้ปัญหาคือจะขัดจน

- สุดท้ายจะผสมสารละลายอย่างอ่อนแอ้งให้เต็มโถคาร์บอกซีเลทและกรดซัลฟิวริก



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ นอ้ยกับความรู้ที่ ดีที่สุดของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่ แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้น นอ้ยกับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่อ หมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป้าหมายจากการใช้สิ่ง พืชพันธุ์ และอื่น ๆ ทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่ง พืชพันธุ์ ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้ส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่ สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อ ใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่ง พืชพันธุ์ น ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่ง พืชพันธุ์ อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ย มชมแพลตฟอร์ม ธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการทำ ความสะอาดและการดูแลยาน พาหนะ

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

