



# FAHRZEUGREINIGUNG UND PFLEGE FELGEN

## BLUTIGE FELGE



# BLUTIGE FELGE

| KOMPONENTE                   | KONZENTRATION [%] |
|------------------------------|-------------------|
| Sodium mercaptoacetate (46%) | 30                |
| ROKAmid KAD/2A               | 2                 |
| ROKAnol®NL9                  | 4                 |
| ROKAnol® IT9                 | 5                 |
| SULFOROKAnol® L270/1         | 5                 |
| water and additives          | bis zu 100        |



|                           |                      |                                |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Dichte [20°C]             | Density Meter DMA 35 | 1,088 g/cm³                    |
| Viskosität [cP]<br>[20°C] | Brookfield LV        | <100                           |
| Aussehen                  | visuell              | klare, farblose<br>Flüssigkeit |
| pH                        |                      | 7-8                            |

## Verfahren:

1. SULFOROKAnol L270/1 mit Wasser vermischen, bis es sich aufgelöst hat (der Prozess ist langwierig, daher kann das Ganze leicht erhitzt werden, um ihn zu beschleunigen).
  2. Dann der Lösung Natriummercaptoacetat hinzufügen und verrühren.
  3. Im nächsten Schritt die nichtionischen Tenside ROKAnol IT9 und ROKAnol NL9 zugeben und so lange rühren, bis eine homogene Lösung entstanden ist.
4. Im letzten Schritt ROKAmid KAD/2A hinzufügen und rühren, bis eine homogene Lösung mit erhöhter Viskosität erhalten wird.



Die Informationen im Katalog sind nach unserem besten Wissen und Gewissen korrekt, sollten aber nur als einleitende Informationen betrachtet werden. Detaillierte Informationen über die Produkte sind in den TDS und MSDS verfügbar. Die Vorschläge für Produktanwendungen basieren auf unserem besten Wissen.

Die Verantwortung für die Verwendung der Produkte in Übereinstimmung mit der vorgeschlagenen Anwendung und für die Bestimmung der Produkteignung für Ihre eigenen Zwecke liegt beim Benutzer.

Alle Urheber-, Marken- und sonstigen geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte und die daraus resultierenden Nutzungsrechte an dieser Publikation und ihrem Inhalt sind auf die PCC Rokita SA, die PCC EXOL SA und andere Unternehmen der PCC-Gruppe oder deren Lizenzgeber übertragen worden. Alle Rechte vorbehalten.

Die Nutzer/Leser sind nicht berechtigt, diese Publikation ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu reproduzieren (ausgenommen die Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch) oder an Dritte weiterzugeben.

Die Erlaubnis zur Vervielfältigung für den persönlichen Gebrauch gilt nicht für Daten, die in anderen Veröffentlichungen, in elektronischen Informationssystemen oder in anderen Medienpublikationen verwendet werden. Die PCC Rokita SA und die PCC EXOL SA haften nicht für Daten, die von den Nutzern veröffentlicht werden.

Bitte besuchen Sie unsere Unternehmensplattform der Kapitalgruppe um die gesamte Palette der Produkte für Fahrzeugreinigung und Pflege.

[www.products.pcc.eu](http://www.products.pcc.eu)

PCC-Gruppe  
Sienkiewicza 4  
56-120 Brzeg Dolny  
Polen

e-mail: [products@pcc.eu](mailto:products@pcc.eu)

