



การทำความสะอาดและดูแลรถยนต์
ล้างตัวถังรถ

ของเหลวเปียกอัลคาไลน์



ของเหลว ปียกอัลคาไลน์

วัตถุดิบ	ความเข้มข้น [%]
ROSulfan®D	17
ROKanol®NL9	5
Cocamidopropyl Betaine	5
2-butoxy ethanol	3
tetrasodium glutamate diacetate	10
NaOH (50%)	up-to-ph
water and additives	up to



ความหนาแน่น [20°C]	เครื่องวัดความหนาแน่น DMA 35	1,05 g/cm³
ความหนืด [cP] [20°C]	บรุคฟิลด์ แอล.วี	<10
ลักษณะ	ภาพ	ของเหลวใสไม่มีสี
ค่าความปั่นป่วน ต่าง		12-14

ขั้นตอน:

1. Rosulfan D, Rokanol NL9 และ Rokamina K40 HC ผสมกับน้ำ จากนั้นเติม 2-บิวทอกซีเอทานอล ตามด้วยเตตระโซเดียมกลูตาเมต ไดอะซีเตต

2. ของผสมถูกผสมและจากนั้น NaOH ถูกเติมเพื่อปรับ pH



ข้อความในเอกสารนี้ ได้รับการแปลโดยเครื่ออัตโนมัติซึ่งผิดพลาด

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจมีข้อผิดพลาดได้เนื่องจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาอาจไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ใน TDS และ MSDS จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนี้ยังมีความรู้ที่ดีที่สุดในของเรา

ความรับผิดชอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรืออื่น ๆ กับแอปพลิเคชันที่แนะนำ และการพิจารณาความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์สำหรับวัตถุประสงค์ของคุณเองนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้

ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ และสิทธิที่ เป็ ผลจากการใช้สิ่งพิมพ์นี้และเนื้อหาทั้งหมดได้โอนไปยัง PCC Rokita SA, PCC EXOL SA และบริษัทอื่น ๆ ของ PCC Group หรือผู้ถือใบอนุญาต สงวนลิขสิทธิ์.

ผู้ใช้/ผู้อ่านไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำสิ่งพิมพ์นี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน และพวกเขาไม่มีสิทธิ์ทำซ้ำ (ไม่รวมถึงการผลิตซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนตัว) หรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

การอนุญาตให้ทำซ้ำเพื่อใช้ส่วนตัวไม่มีผลกับข้อมูลที่ใช้ในสิ่งพิมพ์นี้ ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือในสิ่งพิมพ์อื่น ๆ PCC Rokita SA และ PCC EXOL SA จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลนี้ เผยแพร่โดยผู้ใช้

โปรดเยี่ย มชมแพลตฟอร์มธุรกิจของกลุ่ม ทุน ของเราเพื่อ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดสำหรับการทำ ความสะอาดและการดูแลยานพาหนะ

www.products.pcc.eu

พีซีซี กรุ๊ป
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
โปแลนด์

อีเมล: products@pcc.eu

