

EXOdis PC800

NAZWA CHEMICZNA	Mieszanina
NAZWA INCI	-
NUMER CAS	-
FUNKCJA	Środek dyspergująco zwilżający.
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20±25)°C..... ciecz pH 1% roztworu..... 5 ÷ 6 Sucha pozostałość, %(m/m)..... 78 ÷ 82
DANE INFORMACYJNE	Rozpuszczalność w wodzie..... dobra Inne rozpuszczalniki..... niskie alkohole alifatyczne Temperatura krzepnięcia, °C.....około -11 Gęstość w temperaturze 25°C, g/mL.....około 1,06 Lepkość w temperaturze 25°C, cPokoło 750
ZASTOSOWANIE	EXOdis PC800 jest niejonowym środkiem dyspergująco – zwilżającym dedykowanym dla koncentratów pigmentów organicznych i sadzy. Produkt powoduje silną deflokulację cząstek pigmentów, znacząco obniżając lepkość koncentratu, co w porównaniu do tradycyjnych środków pozwala na wyższy załadunek pigmentu. Ponadto może być stosowany jak środek kompatybilizujący składniki w finalnym wyrobie farbiarskim. Zalecany poziom stosowania wynosi 5 - 30% w koncentratkach pigmentowych i 0,1 - 1,0% w gotowej formulacji farby.