

## TopMeister Stein Impregnat do piaskowca

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Mieszanina wodorotlenku potasu i silanów
<b>NUMER CAS</b>	Mieszanina
<b>FUNKCJA</b>	Środek do impregnacji
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	Wygląd w (20±25)°C .....bezbarwna ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych pH roztworu.....min. 12  Rozpuszczalność w wodzie..... bardzo dobra Gęstość w temperaturze 20°C, g/ml ..... 1,04 Zapach ..... bez zapachu
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Profesjonalny preparat służący do zabezpieczania piaskowca przed wnikaniem zabrudzeń oraz hydrofobizacji piaskowca. Impregnat nie wpływa na kolor oraz wygląd zabezpieczonej powierzchni. Produkt stosowany na płytach elewacyjnych, tarasowych, elementach ogrodzeń, w detalu architektonicznym. Jest to produkt gotowy do użycia, który dzięki odpowiednio dobranym składnikom i nanocząsteczkom wnika w materiał do kilkunastu milimetrów. Na powierzchni impregnowanego piaskowca, tworzy powłokę ochronną, która zabezpiecza przed wnikaniem wody wraz z zabrudzeniami.