

EXOfos PB-253

NAZWA CHEMICZNA	Ester fosforowy alkoholu C12-14, etoksyłowany, 4TE
NUMER CAS	68511-37-5
FUNKCJA	Produkt stosowany w obróbce metali, w przemyśle tekstylnym i preparatach do czyszczenia powierzchni twardych.
WYMAGANIA TECHNICZNE	<p>Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20±25)°C.....lepka ciecz</p> <p>Barwa w skali Gardnera w (20±25)°C..... max 2</p> <p>Liczba kwasowa (do pierwszego punktu przegięcia), mg KOH/g.....90,0 ÷ 110,0</p> <p>Liczba kwasowa (do drugiego punktu przegięcia), mg KOH/g..... 150 ÷ 180</p> <p>Kwas fosforowy, %(m/m).....max. 2</p> <p>pH 10% roztworu..... 1,3 ÷ 2,5</p> <p>pH produktu.....max 1,2</p> <p>Współczynnik załamania światła w temperaturze 25°C, mm²/s.....1,458 ÷ 1,462</p> <p>Lepkość kinematyczna w temperaturze 25°C, mm²/s..... 650 ÷ 900</p> <p>Woda, %(m/m)max 2,0</p>
ZASTOSOWANIE	Produkt stosowany w obróbce metali, w przemyśle tekstylnym i preparatach do czyszczenia powierzchni twardych.