

## Пропитка для песчаника TopMeister Stein

<b>ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ</b>	Смесь гидроксида калия и силанов
<b>НОМЕР CAS</b>	Смесь
<b>ФУНКЦИЯ</b>	Средство для импрегнации
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ</b>	<p>Внешний вид при (20÷25)°С.....бесцветная жидкость без механических примесей</p> <p>pH раствора ..... мин.12</p> <p>Растворимость в воде ..... очень хорошая</p> <p>Плотность при температуре 20°С, г/мл ..... 1,04</p> <p>Запах ..... без запаха</p>
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<p>Профессиональный препарат, применяется для защиты песчаника от проникновения грязи и для его гидрофобизации. Импрегнат не влияет на цвет и внешний вид защищенной поверхности. Продукт используется на фасадных и террасных плитах, а также на элементах ограждения и архитектурных деталях. Это готовый к использованию продукт, который, благодаря соответствующим образом подобранным ингредиентам и наночастицам, проникает в материал до более десяти миллиметров. На поверхности импрегнированного песчаника препарат образует защитное покрытие, которое защищает от проникновения воды вместе с грязью.</p>