

Maxlube НРН-1

| | |
|-------------------------------|---|
| ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ | Сохраненный сурфактант |
| НАЗВАНИЕ INCI | - |
| НОМЕР CAS | Юридически сохранен |
| НАЗНАЧЕНИЕ | Смазочное средство, эмульгатор |
| ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ | Цвет (по Гарднеру)Максимально 4 Несвязанная жирная кислота, %.....Максимально 4 Число омыления.....34-44 |
| ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ | Внешний вид при темп. 25°С..... Прозрачная, вязкая жидкость Удельный вес при темп. 25°С..... 0,96-1,02 (Стандартно 0,98) Фунтков на галлон 8,0-8,5 (Стандартно 8,16) Статичный блеск.....Засчитанная проба Мизиды Испытание на уровне 97% Вязкость при темп. 25°С, 100 обор/мин.....Стандартно 300 |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Maxlube НРН-1 предназначен для силикатных систем для снижения крутящего момента и волочения в направлении сверления. 2% присадка в блоке силиката натрия уменьшает крутящий момент на 76: после горячей вальцовки. |

Дата обновления: 23.05.2016