

ЕКOPROMER REB_02

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ

Преполимер на основе метилендифенилдиизоцианата (МДИ).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Содержание NCO-групп , % (по массе).....19,0 – 21,0
(PN-EN ISO 14896:2010)
Плотность при темп, 25°C, г/мл.....1,12 – 1,18
(PN-EN ISO 3675:2004)
Динамическая вязкость при темп. 25°C, мПас 200 – 800
ASTM D4878-15, мет. А)

ПРИМЕНЕНИЕ

Екоромер REB_02 - однокомпонентный полиуретановый клей, используемый для производства регенерируемых пеноблоков.

Екоромер REB_02 не содержит органических растворителей. Он отверждается влагой, получаемой при продуве водяного пара.

поролон вторичного вспенивания, rebond - используется в различных отраслях промышленности: в строительной промышленности - для производства: подложки под панели, ковров, тепло- и звукоизоляции в квартирах, домах, студиях звукозаписи. В автомобильной промышленности для звукоизоляции автомобилей, полов, дверных панелей, перегородок моторного отсека, приборных панелей), теплоизоляции. В спорте для производства матрасов, спортивных матов и эластичных полов. В мебельной промышленности для производства обивочных вставок (сидений, спинок, подлокотников, подголовников), матрасов, специальных подушек) В садоводческой промышленности для производства матов для выращивания растений и в качестве амортизирующей прокладки в транспорте.

продукт предназначен исключительно для использования в промышленных установках или профессиональной деятельности.