

SULFOROKAnol L1230/1

NAZWA CHEMICZNA	Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczanowane, sole sodowe
NAZWA INCI	-
NUMER CAS	68585-34-2
FUNKCJA	Emulgator
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20÷25) °C klarowna ciecz pH 10% roztworu6,5 ÷ 8,5 Substancja sucha, %(m/m)29 ÷ 31 Siarczan (VI) sodu, %(m/m) max 0,8
DANE INFORMACYJNE	Masa molowa, g/mol około 830 Gęstość w temperaturze 20°C, g/mL około 1,05 Zapach..... charakterystyczny Temperatura krzepnięcia, °C..... około 0 Konservant..... MIT/CIT
ZASTOSOWANIE	SULFOROKAnol L1230 / 1 to specjalistyczny emulgator anionowy dedykowany do procesu polimeryzacji emulsyjnej, mający zastosowanie w produkcji dyspersji polimerowych, w szczególności produktów na bazie kopolimerów styrenowo-akrylowych, akrylowych, homo- i kopolimerów octanu winylu. Produkt zapewnia znakomitą stabilizację dyspersji, a także poprawia właściwości powłoki polimerowej, m. in. wodoodporność. Produkt może być stosowany jako indywidualny środek powierzchniowo czynny lub w połączeniu z surfaktantami niejonowymi. Zalecany poziom stosowania wynosi od 0,5 do 5% w przeliczeniu na całkowitą masę monomerów.