

Roteor M Premium

NAZWA CHEMICZNA	Mieszanina
NAZWA INCI	-
NUMER CAS	-
FUNKCJA	-
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20±25) °Cciecz barwy niebieskiej do zielonej pH w temperaturze (20 ± 1)°C.....6,5 ÷ 9,5 Lepkość kinematyczna w temperaturze 20°C, mm ² /s.....max10
DANE INFORMACYJNE	Gęstość w 20 °C, g/mL.....około 1,06 Rozpuszczalność w wodzie.....bez ograniczeń / bardzo dobra Temperatura krzepnięcia, °C.....około -16
ZASTOSOWANIE	Syntetyczny, pianotwórczy środek gaśniczy do wytwarzania mechanicznych pian gaśniczych: lekkiej, średniej i ciężkiej (do gaszenia pożarów klasy A i B według PN-EN 2:1998) stosowany z wodą wodociągową oraz morską. Środek zwilżający do wszelkiego rodzaju pyłów. Wyrób objęty jest świadectwem dopuszczenia CNBOP. Produkt służy do celów opisanych w niniejszym STW, produkt do zastosowań przemysłowych oraz przez profesjonalistów. Jeżeli Kupujący chce przeznaczyć towar do celów innych niż wskazane w Specyfikacji Technicznej Wyrobu powinien się skontaktować z producentem w celu konsultacji, wysyłając e-maila na adres: industrial.application@pcc.eu