

SyncoPol FG3002

NAZWA CHEMICZNA	Glikol polipropylenowy
NUMER CAS	025791--96-2
FUNKCJA	Poliol polieterowy
WYMAGANIA TECHNICZNE	Wygląd zewnętrzny.....przezroczysta ciecz Barwa.....bezbarwna Zawartość wody, %max. 0.05 Liczba hydroksylowa, mg KOH/gm..... 54 - 58 Liczba kwasowa, mg KOH/gm.....max. 0.02 Całkowita zawartość K+Na+, ppm.....max. 5 pH 6.5 – 8.0 Nienasylenie, Meq/g.....max. 0.02 Kolor, Pt-Co.....max. 30
DANE INFORMACYJNE	Masa atomowa, g/mol ~3000 Lepkość (25°C), cps 400 - 600 Zapach łagodny zapach
ZASTOSOWANIE	FG3002 to poliol polieterowy, który zapewnia znaczne korzyści w produkcji elastycznych poliuretanowych pianek blokowych. Szczególne cechy pianki wytworzonej z użyciem FG3002 obejmują jej jednolitość i spójność. Nie zawiera dodatku BHT, co zapewnia wyjątkową odporność na przebarwienia pianki pod wpływem kontaktu z gazem i/lub światłem. Zastosowania: Elastyczna pianka poliuretanowa w materacach, meblach tapicerowanych, opakowaniach, produktach z branży motoryzacyjnej oraz laminowanie tekstyliów.