

# Chemax NDO-350

**ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ** Полимеризованный эфир

**НАЗВАНИЕ INCI** -

**НОМЕР CAS** Под правовой охраной

**ФУНКЦИЯ** Смазывающее вещество, ингибитор коррозии, смачивающее вещество

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Цвет (по Гарднеру).....	Максимально 10
Собственный вес при темп. 25°C.....	0,96-1,03
Кислотное число, (мгКОН/г) .....	70-90
pH (1% водный раствор).....	7,5 - 9,0

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ**

Внешний вид при темп. 25°C .....	Прозрачная, вязкая янтарная жидкость
Фунты на галлон.....	8,955
Вязкость при темп. 40°C, сСт .....	1132

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Chemax NDO-350 - это разбавляемый водой полимеризованный эфир для специальных применений. Chemax NDO-350 обеспечивает гидродинамическую смазку, а также смачивание и защиту от коррозии. Chemax NDO-350 помогает уменьшить или устранить добавки хлора, серы и жирных кислот, которые используются при обработке металла, обеспечивая более экологически чистый хладагент. Chemax NDO-350 может быть выполнен в виде растворимого масла, полусинтетического или синтетического материала, а также средства для обработки металлов, включающей штамповку и глубокое прессование.

Дата актуализации: 18.05.2016