

# Polymax® PA-31

**ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ** POE (13) Нафтол

**НАЗВАНИЕ INCI** -

**НОМЕР CAS** 35545-57-4

**НАЗНАЧЕНИЕ** Присадка для гальванопокрытия

**ТРЕБОВАНИЯ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ**

Кислотное число (до pH 9,5).....	Максимально 2
Цвет (по Гарднеру) .....	Максимально 8
Температура мутнения, °С (1% водный раствор) .....	93-97
Вода, %.....	Максимально 1

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ** Внешний вид при темп. 25°С..... Янтарная жидкость или мягкая паста

Удельный вес при темп. 25°С.....	1,11
Фунтов на галлон.....	9,25
Средний молекулярный вес .....	716
Растворимость в воде:	Растворимый

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Polymax® PA-31 - это низкопенящаяся присадка для электролитического покрытия. Polymax® PA-31 обеспечивает свойства дробления зернистой структуры в матовых системах и выравнивания в светлых системах. Этот продукт используется в системах олово/кислота, олово/свинец и цинк.  
Рекомендуемое количество: 0,03-0,05 g/l

Дата обновления: 24.05.2016