

EXOplast OTE3

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Полиоксиэтиленгликоль
НАЗВАНИЕ INCI	-
НОМЕР CAS	25322-68-3
ФУНКЦИЯ	Диспергатор
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	<p>Внешний вид при температуре (20÷25) °C жидкость</p> <p>Hazen Цвет (20÷25)°C макс. 30</p> <p>pH 10%-ного раствора..... 4,6 ÷ 7,4</p> <p>Вода, %(м/м)..... макс. 0,5</p>
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	<p>Растворимость в воде..... хорошая</p> <p>Другие растворители низшие алифатические спирты, этиловый эфир, хлороформ</p> <p>Плотность при температуре 20°C, г/мл..... около 1,13</p> <p>Температура застывания, °C около 5</p> <p>Температура вспышки, °C..... свыше 150</p>
ПРИМЕНЕНИЕ	<p>EXOplast OTE3 - это продукт, регулирующий открытое время в лакокрасочных продуктах на основе полиэтиленгликоля. омимо увеличения времени высыхания покрытия, он повышает эластичность краски, предотвращает образование усадочных трещин и образование пор на поверхности нанесенного слоя. Продукт рекомендуется для водных продуктов. Не содержит летучих органических соединений (не содержит ЛОС).</p>