

Maxlube 510/60

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ	Алкоксилированный триметилпропан, раствор
НАЗВАНИЕ INCI	-
НОМЕР CAS	52624-57-4
НАЗНАЧЕНИЕ	Смазочное средство, эмульгатор
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ	Цвет (APHA)Максимально 110 pH (5% водный раствор).....8,7-10,8 Содержание сухой массы, %60-64 Вязкость при темп. 25°CМаксимально 7000 cSt
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	Внешний вид при темп. 25°CБелая или бледно-желтая жидкость Удельный вес при темп. 25°C.....1,086 Фунтов на галлон.....9,05 Растворимость в воде:.....Растворимый Растворитель.....Вода
ПРИМЕНЕНИЕ	Maxlube 510/60 это растворимая в воде присадка для смазочного средства. Была разработана с целью повышения смазочных характеристик в продуктах для механической и пластической обработки металлов. Также используется в текстильной промышленности, как смазочное средство для волокон.

Дата обновления: 23.05.2016

Информация предоставлена добросовестно и основана на наших текущих знаниях и опыте. Соответствие параметров поставляемого продукта с данной спецификацией и пригодность продукта для использования по назначению должны быть проверены перед его использованием. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данную техническую спецификацию в результате технического прогресса и улучшения продукта производителем.

PCC Chemax, Inc.
30 Old Augusta Rd.
Piedmont, SC 29673
United States of America

www.pcc-chemax.com