

## EXOdis PC185

<b>NAZWA CHEMICZNA</b>	Mieszanina
<b>NAZWA INCI</b>	-
<b>NUMER CAS</b>	-
<b>FUNKCJA</b>	Niskopienny środek zwilżający stosowany w produkcji wodorozcieńczalnych farb i lakierów.
<b>WYMAGANIA TECHNICZNE</b>	Wygląd zewnętrzny w temperaturze (20±25)°C..... klarowna lub lekko mętna ciecz pH 5% roztworu..... 5 ÷ 7
<b>DANE INFORMACYJNE</b>	Rozpuszczalność w wodzie..... dobra Inne rozpuszczalniki ..... niskie alkohole alifatyczne Gęstość w temperaturze 20°C, g/mL..... około 1,01 Lepkość w temperaturze 20°C, mPa·s .....około 80 Temperatura krzepnięcia, °C.....około -13
<b>ZASTOSOWANIE</b>	EXOdis PC185 jest niskopiennym środkiem zwilżającym stosowanym w produkcji wodorozcieńczalnych farb i lakierów. Produkt wspomaga proces zwilżania pigmentów i wypełniaczy w trakcie etapu dyspergowania, jednocześnie korzystnie wpływa na ich kompatybilność w końcowym wyrobie. Exodis PC185 podprawia również zwilżalność podłoża w trakcie nakładania farby oraz tworzenia powłoki. Zalecany poziom stosowania 0,1 – 0,5% w gotowej kompozycji farby.